

1 MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE MANIPULAÇÃO SEMÂNTICA DE DADOS

1.1 PARA INICIALIZAR O SERVIDOR

Execute a classe SMSDServer da seguinte maneira

```
java MSDServer <porta>
```

Onde <porta> é a porta onde o servidor prestará serviço.

1.2 COMANDOS PARA A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO SEMÂNTICA:

Considere \$ = Parser.SEPARATOR

1.2.1 BUSCA POR INTERSECÇÃO:

```
sch1$tag1$tag2$...$tagN
```

Onde

tag1, tag2, ..., tagN são os parâmetros da busca

1.2.2 BUSCA POR SEMELHANÇA:

```
sch2$tag1$tag2$...$tagN
```

Onde

tag1, tag2, ..., tagN são os parâmetros da busca

1.2.3 ADICIONAR TAG A UM ARQUIVO:

```
addtd$tag$path$tipo
```

Onde:

tag = tag a ser adicionada

path = caminho do arquivo

tipo = tipo do arquivo (3 caracteres)

1.2.4 REMOVER TAG DE UM ARQUIVO:

```
rmtagdf$tag$path
```

Onde:

tag = tag a ser removida

path = caminho do arquivo

1.2.5 REMOVER TAG:

```
rmtag$tag
```

Onde:

tag = tag a ser removida

1.2.6 REMOVER ARQUIVO

```
rmdf$path
```

Onde:

path = caminho do arquivo